

冷却多本架遠心機 HM-5R

MULTIPURPOSE FLOOR REFRERATED CENTRIFUGE



※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。








※受注生産につき価格はお問合せ下さい

型式	HM-5R
分類	冷却多本架遠心機
最高回転数	8,000[rpm] (BS使用時)
最大遠心力	8,950[×g] (BS使用時)
最大容量	3,200[mℓ](MI-151Z使用時)
制御	マイクロコンピュータ及びインバータ制御
回転計	デジタル表示 100～8,000[rpm] (10/100[rpm]単位で設定可能)
遠心力計	デジタル表示 100～8,950[×g] (10/100[×g]単位で設定可能)
温度計	デジタル表示 -45[°C]～45[°C] 1°C単位で設定可能
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1～999[min] 1/10[min]単位で設定可能 デジタル表示 ホールド付 1～999[sec] 1/10[sec]単位で設定可能
遠心力積算(×g・sec)	1.00～9.99×10 ⁹ [×g・sec]
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・温度・タイム・加速・減速)
ステップ運転	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速選択方式
モータ	高周波モータ(カーボンレス)
電源	AC100[V] 1φ 20[A] 2.0[kVA] ※電源コード先端は端子出しにて出荷致します。
寸法	本体:幅560*奥行700*高さ940[mm] (テーブル面までの高さ900mm)
重量	175.0[kg]

ロータ 一覧 (ロータのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)


☆HM-5R用金属バケツ及び樹脂ケースは4個/組です。

☆ご使用中のチューブ寸法が遠心バケツと合わない場合、そのチューブに合わせて製作いたします。(オプション)

ロータ	金属バケツ (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量 (ml × 本数)	チューブ径 (φ mm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (mm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	
RF-151Z スイング									
	MT-142	PA-151Z~PH-151Z使用時はMT-142が必要です。							
		PA-151Z	10ml × 120本		13	83~125	187	3,300	2,280
		PB-151Z	15ml × 100本		16.5	80~110			
		PC-151Z	50ml × 20本		35	76~110			
		PD-151Z	100ml × 8本		45	75~124			
		PE-151Z	15ml × 64本 (コカル管)		17	120			
		PF-151Z	50ml × 20本 (コカル管)		29	116			
		PG-151Z	RIAチューブ × 168本 (シオキ)		12	75			
		PH-151Z	500ml × 4本 (ステン管)		81	120			
		MI-151Z	800ml × 4本 (ステン管)		101	120			
		MJ-151Z	96孔マイクロプレート8枚 (4枚 × 2ヶ所架) ※120孔オプションあり				163	2,000	730
BS	アングル	50ml × 4本 (コカル管)			29.0	116	125	8,000	8,950
RF-121-S	スイング	250ml × 6本 (コカル管) 金属バケツ1式					210	2,000	940.0
RF-122A	スイング	120孔マイクロプレート8枚 (4枚 × 2ヶ所架)					134	2,000	600
RF-123A		96孔マイクロプレート4枚 (2枚 × 2ヶ所架)							
RF-124F		96孔マイクロプレート8枚 (2枚 × 4ヶ所架)							
RA-321	アングル	50ml × 8本 (コカル管) (レジオネラ菌対応)			29.0	116	126	6,000	5,070
RA-701		1.5ml × 12本ロータ			9.5~10.5	36~41	64	8,000	4,580

※上記ロータに加え、RF-400、RF-410、RF-420ロータも使用可能です。
上記ロータの付属品はH-80R αカタログをご参照下さい。

※チューブ寸法は参考値です。



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



<http://www.kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

