スイングタイプ

＊ ローターのみのご注文の際には本体型式と製造番号をお知らせください
＊ チューブ寸法が遠心バケットと合わない場合でも特注品として製作いたします。お気軽にご相談ください

RF-109K
スイングローター

RF-109K ローター　¥45,000

種　類	金属バケット					
品　名	MA-109K	MB-109K	MC-109K	MD-109K	MEP-109K ※	MO-109K
容　量	15mL × 4本 (ガラス/コニカル管)	15mL × 8本 (ガラス/コニカル管)	15mL × 16本 (ガラス)	50mL × 4本 (ガラス)	50mL × 4本 (コニカル管)	15mL × 24本 (ガラス)
最大チューブ径(Φ㎜)	16.0 ~ 17.5	16.0 ~ 17.5	16.0 ~ 17.5	35.0 ~ 35.5	29.0	16.0 ~ 17.5
チューブ長(L㎜)	100 ~ 120	100 ~ 120	100 ~ 110	100 ~ 110	116	100 ~ 110
最高回転数(rpm)	4000	4000	4000	4000	4300	4000
最大遠心力(×g)	2600	2600	2600	2600	3000	2600
価　格	¥20,000	¥22,000	¥36,000	¥46,000	¥55,000	¥55,000

※アダプターは樹脂製となります

RENEWAL!
2000×g対応

種　類	樹脂ケース						
品　名	PA-109	PB-109	PC-109	PD-109	PE-109	PNS-109	PL-109
容　量	10mL × 24本 (ガラス)	15mL × 16本 (ガラス)	6 mL × 40本 (ガラス)	ミクロ × 48本	10mL × 16本 (ガラス)	15mL × 24本 (ガラス)※	5mL採血管 × 24本 (ガラス)
チューブ径(Φ㎜)	12.5 ~ 13.3	13.0 ~ 17.5	12.5 ~ 13.0	9.5 ~ 11.2	12.5 ~ 13.3	12.0 ~ 17.5	12.5 ~ 13.0
チューブ長(L㎜)	95 ~ 105	80 ~ 105	65 ~ 80	36 ~ 60	100 ~ 110	80 ~ 110	65 ~ 80
最高回転数(rpm)	3000	3000	3000	3000	3000	3600	3000
最大遠心力(×g)	1460	1430	1160	外側　1140 内側　990	1460	2030	1160
価　格	お問合せ下さい					¥50,000	お問合せ下さい

※5 ~ 10mL採血管 / 尿沈査スピッツ対応

品　名　H-19Rα用専用架台
価　格　￥120,000

品　名　底上げゴムRC-014-20
（1袋4個入り）
価　格　￥1,000



株式会社コクサン

https://kokusan.co.jp

■東京営業部　〒338-0832　埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代)　FAX(048)853-7877

■大阪営業所　〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6
田井中ビル
TEL(06)6308-7326(代)　FAX(06)6308-7327

■九州営業所　〒802-0005　福岡県北九州市小倉北区堺町2-1-1
角田ビル小倉902号
TEL(093)533-1435(代)　FAX(093)533-1436

※ 掲載価格は全て税別となります ／ 表示価格は、2026年10月現在の価格となります ／ 価格、仕様などはお断りなく変更する場合がございますので予めご了承ください ／ 画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります ／ その他お問い合わせは、最寄りの営業所までお問合せ下さい

株式会社コクサン

ノンフロンモデルとなって再登場！

ノンフロンについて詳しくはこちら
OPEN

冷却小型卓上遠心機

H－19Rα

SMALL SIZE & TABLE-TOP REFRIGERATED CENTRIFUGE

最高回転数	4300 rpm (RF-109K・MEP-109K使用時)	温度設定範囲	-10 ～ 30℃ (デジタル表示・1℃単位で設定可)
最大遠心力	3000 × g (RF-109K・MEP-109K使用時)	メモリー数	6メモリー　＋　マニュアルモード
最大容量	360 mL	運転機能	ステップモード、密度勾配モード、×g・secモード、フラッシュ運転
電　源	単相 AC100V　7A　0.7kVA　50/60Hz	加　速	3段階選択方式
消費電力	定格300W、ピーク370W	減　速	3段階選択方式＋自然減速
電撃保護	クラスⅠ機器 ※医療機器の電撃保護に関するクラス分類	冷媒・充填量	R1234yf・0.21 kg
回転数設定範囲	100 ～ 4300rpm (デジタル表示・10rpm単位で設定可)	寸　法	幅364mm×奥行530mm×高さ395mm（ドア全開時840mm）
遠心力設定範囲	10 ～ 3000× g (デジタル表示・10×g単位で設定可)	コードの長さ	2.3 m
タイマー設定範囲	1 ～ 999秒 (デジタル表示ホールド付・1秒単位で設定可)	重　量	49.0 kg
	1 ～ 999分 (デジタル表示ホールド付・1分単位で設定可)	価　格	￥570,000（本体のみ）

－フロン排出抑制法により、お客様の現場環境が大きく変わっています－

ノンフロンモデル登場

▹ノンフロン遠心機のメリット

容易な管理

POINT1　簡易点検の省略　フロン排出抑制法に基づく 3か月に1回以上の冷凍機簡易点検の実施及び実施記録の保管が必要ございません

POINT2　書類作成の省略　廃棄時、廃棄依頼書の作成・廃棄後の引取証明書保管(3年)の義務がございません

POINT3　算定漏えい量の報告の省略　フロン類の漏えいが生じた場合、漏えい量を国に対して報告する義務がございません

＋

コスト削減

POINT1　廃棄時コスト軽減　フロン類使用機器には廃棄時の回収が義務付けられておりますが、ノンフロン機種は回収費用を軽減することが可能

POINT2　労務コストの軽減　冷凍機簡易点検を含む日々の機器管理廃棄時手続き等の書面作成労務コストの削減が可能

▹フロン排出抑制法とは？

オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類の世界的な規制強化を受け、フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全般に対し包括的な対策を実施するためフロン回収・破壊法を改正し、2015年4月に施行された法律です

▹グリーン冷媒「R1234yf」を採用

環境にやさしく、安全性の高い冷媒を使用しております

	R1234yf
オゾン破壊係数(ODP)	0
地球温暖化係数(GWP)	<1

▹これまでの国内フロンガス規制動向

2015年　**2016～18年**　**2019年**　**2020～24年**　**2025年～**

2015年
フロン排出抑制法施行

2019年
代替フロン製造
改正オゾン層保護法施行
(HFCの生産量・輸入量
の規制開始)

2020年
改正フロン排出抑制法施行
フロン管理の規制強化・罰則
の追加

2025年
指定製品制度における定置式
冷凍機ユニットの目標年度

2050年
カーボンニュートラル実現へ
(温室効果ガスの排出をゼロへ)

ポイント1

２０２０年 フロン排出抑制法改正 施行
冷却遠心機が第一種特定製品の該当機種となり
３ヶ月に1回以上の点検義務化・廃棄時に関わる管理義務化

ポイント2

２０２５年のＧＷＰ目標値
２０２５年の圧縮機の定格出力1.5kW以上のコンデンシングユニット及び
定置式冷凍機ユニット製品のGWP目標値1500以下
一部冷却遠心機はこの目標設定に該当
→コクサンの冷却遠心機は目標値をクリア！

製品ラインナップ

H-19Rα　冷却小型卓上遠心機

最大容量	360mL
最高回転数	4300rpm
最大遠心力	3000×g
寸　法	W440×D530×H395
価格(税別)	￥570,000

H-60R　冷却小型遠心機

最大容量	1080mL
最高回転数	15000rpm
最大遠心力	16110×g
寸　法	W480×D633×H850
価格(税別)	￥920,000

H-80Rα　冷却多本架遠心機

最大容量	3200mL
最高回転数	15000rpm
最大遠心力	16110×g
寸　法	W515×D660×H855
価格(税別)	￥1,050,000

H-201FR　冷却高速遠心機

最大容量	1500mL
最高回転数	20000rpm
最大遠心力	35810×g
寸　法	W467×D633×H850
価格(税別)	￥1,500,000