冷却多本架遠心機 HM-5R

MULTIPURPOSE FLOOR REFGERATED CENTRIFUGE

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

※受注生産につき価格はお問合せ下さい

最高回転数	8000rpm（BS使用時）
最大遠心力	8950×g（BS使用時）
最大容量	3200mL（MI-151Z使用時）
電　源	単相 AC100V　20A　2.0kVA　50/60Hz ※※電源コード先端は端子出しにて出荷します。
消費電力	定格1940W、ピーク4400W
回転数設定範囲	100 ～ 8000rpm（デジタル表示・10rpm単位で設定可）
遠心力設定範囲	10 ～ 8950×g（デジタル表示・10×g単位で設定可）
タイマー設定範囲	1 ～ 999秒（デジタル表示ホールド付・1秒単位で設定可）
	1 ～ 999分（デジタル表示ホールド付・1分単位で設定可）
温度設定範囲	-45 ～ 45℃（デジタル表示・1℃単位で設定可）
メモリー数	6メモリー　+　マニュアルモード
運転機能	ステップモード、密度勾配モード、×g・secモード
加　速	3段階選択方式
減　速	3段階選択方式　+　自然減速
冷媒・充填量	R448A・1.1kg
寸　法	幅560mm×奥行700mm×高さ940mm（ドア全開時1475mm）
コードの長さ	5.2m
重　量	175.0kg

ローター 一覧（ローターのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。）

☆HM-5R用金属バケット及び樹脂ケースは4個/組です。

☆ご使用中のチューブ寸法が遠心バケットと合わない場合、そのチューブに合わせて製作いたします。（オプション）

ローター	金属ﾊﾞｹｯﾄ（4個/組）	樹脂ケース（4個/組）	容量（mL×本数）	ﾁｭｰﾌﾞ径（φmm）	ﾁｭｰﾌﾞ長（Lmm）	回転半径（cm）	最高回転数（rpm）	最大遠心力（×g）
RF-151Z スイング								
	MT-142	PA-151Z～PH-151Z使用時はMT-142が必要です。						
		PA-151Z	10mL×120本	13	83～125	18.7	3300	2280
		PB-151Z	15mL×100本	16.5	80～110			
		PC-151Z	50mL×20本	35	76～110			
		PD-151Z	100mL×8本	45	75～124			
		PE-151Z	15mL×64本（ｺﾆｶﾙ管）	17	120			
		PF-151Z	50mL×20本（ｺﾆｶﾙ管）	29	116			
		PG-151Z	RIAﾁｭｰﾌﾞ×168本（ｼｵﾉｷﾞ）	12	75			
		PH-151Z	500mL×4本（ｽﾃﾝ管）	81	120			
	MI-151Z		800mL×4本（ｽﾃﾝ管）	101	120	20.6	3300	2410
	MJ-151Z		96孔ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ8枚（4枚×2ヶ所架） ※120孔ｵﾌﾟｼｮﾝあり			16.3	2000	730
BS	アングル	50mL×4本（ｺﾆｶﾙ管）		29.0	116	12.5	8000	8950
RF-121-S	スイング	250mL×6本（ｺﾆｶﾙ管）金属ﾊﾞｹｯﾄ1式				21.0	2000	940
RF-123A		96孔ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ4枚（2枚×2ヶ所架）				13.4	2000	600
RA-321	アングル	50mL×8本（ｺﾆｶﾙ管）（ﾚｼﾞｵﾈﾗ菌対応）		29.0	116	12.6	6000	5070
RA-701		1.5（2.0）mL×12本ﾛｰﾀ		9.5～10.5	36～41	6.4	8000	4580

※上記ローターに加え、RF-110、RF-120、RF-121、RF-126、RF-400、RF-410、RF-420も使用可能です。
付属品はH-60Rαカタログ又はH-80Rαカタログをご参照下さい。

※チューブ寸法は参考値です。

RF-151Z

BS

RF-122A

RA-701

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

株式会社コクサン

https://kokusan.co.jp

E-mail : info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436

※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

20260701①IK