スイングタイプ

＊ ローターのみのご注文の際には本体型式と製造番号をお知らせください

＊ チューブ寸法が遠心バケットと合わない場合でも特注品として製作いたします。お気軽にご相談ください

ADS-012
抗酸菌用アダプター
(シーリングキャップ付き)

RF-110 ローター　¥110,000

種　類	金属バケット				樹脂ケース				
品　名	MC-110	ME-110	MF-110	MES-110	ADS-012	PA-110	PB-110	PD-110	PG-110
容　量	50mL × 4本	50mL × 8本	100mL × 4本	50mL × 8本 (コニカル管)	抗酸菌用アダプター (シーリングキャップ付)	10mL × 48本	15mL × 32本	15mL × 16本 (コニカル管)	14mL × 16本 (バイレックス)
チューブ径(Φmm)	27.0 ~ 35.5	27.0 ~ 35.0	43.5 ~ 45.0	29.0	—	12.5 ~ 13.3	15.0 ~ 16.5	17.0	14.5 ~ 16.0
チューブ長(Lmm)	98 ~ 130	98 ~ 121	103 ~ 121	116	—	96 ~ 110	91 ~ 107	120	100 ~ 125
回転半径(mm)	165	165	160	165		159	154	168	167
最高回転数(rpm)	5000	3500	4000	4100		3500	3500	3500	3500
最大遠心力(×g)	4620	2260	2860	3100		2180	2110	2300	2290
価　格	¥45,000	¥80,000		¥200,000	¥100,000	お問合せ下さい	¥45,000		お問合せ下さい

RF-120 ローター　¥120,000

種　類	金属バケット		樹脂ケース					
品　名	MG-120	MT-100	PA-120	PB-120	PC-120	PD-120	PE-120	PF-120
容　量	100mL × 4本	PA-120 ~ PF-120 使用時は MT-100が必要です	10mL × 72本	15mL × 40本	50mL × 8本	15mL × 24本 (コニカル管)	50mL × 8本 (コニカル管)	RIAチューブ × 84本 (シオノギ)
チューブ径(Φmm)	43.5 ~ 45.0		12.5 ~ 13.0	15.0 ~ 16.5	27.0 ~ 35.5	17.0	29.0	10.5 ~ 12.0
チューブ長(Lmm)	109 ~ 130		86 ~ 110	81 ~ 107	76 ~ 109	120	116	75 ~ 90
回転半径(mm)	170		157					
最高回転数(rpm)	4000		3500					
最大遠心力(×g)	3040		2150					
価　格	お問合せ下さい	¥50,000	お問合せ下さい	¥45,000				お問合せ下さい

その他ローター

金属バケット
RF-123A
96孔マイクロプレート × 4枚 (2枚 × 2か所架)
134
2000
600
お問合せ下さい

RF-121 ローター　¥130,000

種　類	金属バケット	樹脂ケース								
品　名	MT-104	PA-121	PB-121	PC-121	PD-121	PE-121	PF-121	PG-121	PM-121	PN-121
容　量	PA-121 ~ PN-121 使用時は MT-104が必要です	10mL × 84本	15mL × 48本	50mL × 16本	15mL × 32本 (コニカル管)	50mL × 16本 (コニカル管)	RIAチューブ × 100本 (シオノギ)	250mL × 4本 (アルケン)	100mL × 4本	15mL × 60本
チューブ径(Φmm)		12.5 ~ 13.0	15.5 ~ 16.5	27.0 ~ 35.5	17.0	29.0	10.5 ~ 12.0	60.0 ~ 61.8	43.5 ~ 45.0	15.0 ~ 16.5
チューブ長(Lmm)		72 ~ 110	68 ~ 109	63 ~ 100	120	116	60 ~ 95	80 ~ 125	76 ~ 120	63 ~ 109
回転半径(mm)		164								161
最高回転数(rpm)		3500								3000
最大遠心力(×g)		2250								1620
価　格	¥55,000	お問合せ下さい	¥50,000						お問合せ下さい	

RF-126 ローター　¥150,000

種　類	金属バケット	樹脂ケース							
品　名	MT-109	PA-126	PB-126	PC-126	PD-126	PE-126	PF-126	PG-126	PM-126
容　量	PA-126 ~ PM-126 使用時は MT-109が必要です	10mL × 100本	15mL × 72本	50mL × 16本	15mL × 36本 (コニカル管)	50mL × 16本 (コニカル管)	RIAチューブ × 120本 (シオノギ)	250mL × 4本 (アルケン)	100mL × 4本
チューブ径(Φmm)		12.5 ~ 13.3	15.0 ~ 16.5	27.0 ~ 35.5	17.0	29.0	10.5 ~ 12.0	60.0 ~ 61.8	43.5 ~ 45.0
チューブ長(Lmm)		70 ~ 105	68 ~ 105	63 ~ 100	120	116	60 ~ 100	80 ~ 125	80 ~ 120
回転半径(mm)		164							
最高回転数(rpm)		3500							
最大遠心力(×g)		2250							
価　格	¥120,000	お問合せ下さい	¥63,000				お問合せ下さい	¥63,000	

アングルタイプ

品　名	RA-321	RA-350TC	RA-701
容　量	50mL × 8本 (コニカル管※)	50mL × 4本 (コニカル管※)	1.5(2.0)mL × 12本
チューブ径(Φmm)	29.0		9.5 ~ 10.5
チューブ長(Lmm)	116		36 ~ 41
回転半径(mm)	126	88	64
最高回転数(rpm)	6000	11000	15000
最大遠心力(×g)	5070	11900	16110
価　格	お問合せ下さい		

※レジオネラ菌対応

株式会社コクサン

https://kokusan.co.jp

■東京営業部　〒338-0832　埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代)　FAX(048)853-7877

■大阪営業所　〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6 田井中ビル
TEL(06)6308-7326(代)　FAX(06)6308-7327

■九州営業所　〒802-0005　福岡県北九州市小倉北区堺町2-1-1 角田ビル小倉902号
TEL(093)533-1435(代)　FAX(093)533-1436

※ 掲載価格は全て税別となります ／ 表示価格は、2026年10月現在の価格となります ／ 価格、仕様などはお断りなく変更する場合がございますので予めご了承ください ／ 画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります ／ その他お問い合わせは、最寄りの営業所までお問合せ下さい

20261019IK①

株式会社コクサン

ノンフロンモデルとなって再登場！

ノンフロンについて詳しくはこちら
OPEN

冷却小型遠心機

H－60R

FLOOR REFRIGERATED CENTRIFUGE

最高回転数	15000 rpm (RA-701使用時)	温度設定範囲	-45℃ ～ 45℃ (デジタル表示・1℃単位で設定可)
最大遠心力	16110 × g (RA-701使用時)	メモリー数	6メモリー　＋　マニュアルモード
最大容量	1080 mL (RF-126・MT-109・PB-126使用時)	運転機能	ステップモード、密度勾配モード、×g・secモード、フラッシュ運転
電　源	AC100V　15A　1.5kVA　50/60Hz	加　速	3段階選択方式
消費電力	定格890W、ピーク1650W	減　速	3段階選択方式 ＋ 自然減速
電撃保護	クラスⅠ機器 ※医療機器の電撃保護に関するクラス分類	冷媒・充填量	R1234yf・0.23kg
回転数設定範囲	100 ～ 15000rpm (デジタル表示・10rpm単位で設定可)	寸　法	幅480mm×奥行633mm×高さ850mm（ドア全開時1340mm）
遠心力設定範囲	10 ～ 16110×g (デジタル表示・10×g単位で設定可)	コードの長さ	4.6 m
タイマー設定範囲	1 ～ 999秒 (デジタル表示・1秒単位で設定可)	重　量	85.0 kg
	1 ～ 999分 (デジタル表示・1分単位で設定可)	価　格	￥920,000 (本体)

－フロン排出抑制法により、お客様の現場環境が大きく変わっています－

ノンフロンモデル登場

▹ノンフロン遠心機のメリット

容易な管理

POINT1　簡易点検の省略　フロン排出抑制法に基づく 3か月に1回以上の冷凍機簡易点検の実施及び実施記録の保管が必要ございません

POINT2　書類作成の省略　廃棄時、廃棄依頼書の作成・廃棄後の引取証明書保管(3年)の義務がございません

POINT3　算定漏えい量の報告の省略　フロン類の漏えいが生じた場合、漏えい量を国に対して報告する義務がございません

＋

コスト削減

POINT1　廃棄時コスト軽減　フロン類使用機器には廃棄時の回収が義務付けられておりますが、ノンフロン機種は回収費用を軽減することが可能

POINT2　労務コストの軽減　冷凍機簡易点検を含む日々の機器管理廃棄時手続き等の書面作成労務コストの削減が可能

▹フロン排出抑制法とは？

オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類の世界的な規制強化を受け、フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全般に対し包括的な対策を実施するためフロン回収・破壊法を改正し、2015年4月に施行された法律です

▹グリーン冷媒「R1234yf」を採用

環境にやさしく、安全性の高い冷媒を使用しております

	R1234yf
オゾン破壊係数(ODP)	0
地球温暖化係数(GWP)	<1

▹これまでの国内フロンガス規制動向

2015年 → **2016～18年** → **2019年** → **2020～24年** → **2025年～**

2015年
フロン排出抑制法施行

2019年
代替フロン製造
改正オゾン層保護法施行
(HFCの生産量・輸入量
の規制開始)

2020年
改正フロン排出抑制法施行
フロン管理の規制強化・罰則
の追加

2025年
指定製品制度における定置式
冷凍機ユニットの目標年度

2050年
カーボンニュートラル実現へ
(温室効果ガスの排出をゼロへ)

ポイント1

２０２０年 フロン排出抑制法改正 施行

冷却遠心機が第一種特定製品の該当機種となり

３ヶ月に1回以上の点検義務化・廃棄時に関わる管理義務化

ポイント2

２０２５年のＧＷＰ目標値

２０２５年の圧縮機の定格出力1.5kW以上のコンデンシングユニット及び定置式冷凍機ユニット製品のGWP目標値1500以下

一部冷却遠心機はこの目標設定に該当

→コクサンの冷却遠心機は目標値をクリア！

製品ラインナップ

H-19Rα　冷却小型卓上遠心機

最大容量	360mL
最高回転数	4300rpm
最大遠心力	3000×g
寸　法	W440×D530×H395
価格(税別)	一時販売休止

H-60R　冷却小型遠心機

最大容量	1080mL
最高回転数	15000rpm
最大遠心力	16110×g
寸　法	W480×D633×H850
価格(税別)	￥920,000

H-80Rα　冷却多本架遠心機

最大容量	3200mL
最高回転数	15000rpm
最大遠心力	16110×g
寸　法	W515×D660×H855
価格(税別)	￥1,050,000

H-201FR　冷却高速遠心機

最大容量	1500mL
最高回転数	20000rpm
最大遠心力	35810×g
寸　法	W467×D633×H850
価格(税別)	￥1,500,000