アングルタイプ

＊ ローターのみのご注文の際には本体型式と製造番号をお知らせください
＊ 各ローター用チューブも取り揃えております。お気軽にご相談ください

※チューブ寸法は参考値となります

品　名	AN	AN1	BN1	BN3
容　量	10mL × 12本 （Φ16 × 82㎜）	10mL × 16本 （Φ16 × 82㎜）	50mL × 8本 （Φ29 × 108㎜）	50mL × 6本 （Φ35 × 100㎜）
回転半径(㎜)	80	88	101	101
最高回転数(rpm)	20000	16000	10000	14000
最大遠心力(× g)	35810	25210	11300	22150
価　格	¥500,000		¥520,000	¥540,000

品　名	BN4-8A	IN	LN
容　量	50mL × 8本(コニカル管) （Φ29 × 116㎜）	100mL × 6本 （Φ45 × 115㎜）	250mL × 6本 （Φ62 × 125㎜）
回転半径(㎜)	125	115	141
最高回転数(rpm)	11000	10000	7000
最大遠心力(× g)	16920	12870	7730
価　格	お問合せ下さい	¥550,000	¥680,000

微量用タイプ

品　名	RH-210
容　量	1.5(2.0)mL × 24本
回転半径(㎜)	90
最高回転数(rpm)	18000
最大遠心力(× g)	32630
価　格	お問合せ下さい

株式会社コクサン

https://kokusan.co.jp

■東京営業部　〒338-0832　埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代)　FAX(048)853-7877

■大阪営業所　〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6
田井中ビル
TEL(06)6308-7326(代)　FAX(06)6308-7327

■九州営業所　〒802-0005　福岡県北九州市小倉北区堺町2-1-1
角田ビル小倉902号
TEL(093)533-1435(代)　FAX(093)533-1436

※ 掲載価格は全て税別となります ／ 表示価格は、2026年10月現在の価格となります ／ 価格、仕様などはお断りなく変更する場合がございますので予めご了承ください ／ 画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります ／ その他お問い合わせは、最寄りの営業所までお問合せ下さい

20261019IK①

株式会社コクサン

ノンフロンモデルとなって再登場！

ノンフロンについて詳しくはこちら
OPEN

冷却高速遠心機

H－201FR

HIGH-SPEED REFRIGERATED CENTRIFUGE

最高回転数	20000 rpm（AN使用時）	温度設定範囲	-45℃ ～ 45℃（デジタル表示・1℃単位で設定可）
最大遠心力	35810 × g（AN使用時）	メモリー数	6メモリー　＋　マニュアルモード
最大容量	1500 mL（LN使用時）	運転機能	ステップモード、密度勾配モード、× g・secモード
電　源	AC100V　1Φ　15A　1.5kVA　50/60Hz	加　速	３段階選択方式
消費電力	定格1110W、ピーク1920W	減　速	３段階選択方式 ＋ 自然減速
回転数設定範囲	100 ～ 20000rpm（デジタル表示・10rpm単位で設定可）	冷媒・充填量	R1234yf・0.29kg
遠心力設定範囲	10 ～ 35810×g（デジタル表示・10×g単位で設定可）	寸　法	幅467mm×奥行633mm×高さ1350mm（ドア全開時1350mm）
タイマー設定範囲	1 ～ 999秒（デジタル表示・1秒単位で設定可）	コードの長さ	4.6 m
	1 ～ 999分（デジタル表示・1分単位で設定可）	重　量	85.0 kg
		価　格	￥1,500,000（本体）

－フロン排出抑制法により、お客様の現場環境が大きく変わっています－

ノンフロンモデル登場

▹ノンフロン遠心機のメリット

容易な管理

POINT1　簡易点検の省略　フロン排出抑制法に基づく 3か月に1回以上の冷凍機簡易点検の実施及び実施記録の保管が必要ございません

POINT2　書類作成の省略　廃棄時、廃棄依頼書の作成・廃棄後の引取証明書保管(3年)の義務がございません

POINT3　算定漏えい量の報告の省略　フロン類の漏えいが生じた場合、漏えい量を国に対して報告する義務がございません

＋

コスト削減

POINT1　廃棄時コスト軽減　フロン類使用機器には廃棄時の回収が義務付けられておりますが、ノンフロン機種は回収費用を軽減することが可能

POINT2　労務コストの軽減　冷凍機簡易点検を含む日々の機器管理廃棄時手続き等の書面作成労務コストの削減が可能

▹フロン排出抑制法とは？

オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類の世界的な規制強化を受け、フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全般に対し包括的な対策を実施するためフロン回収・破壊法を改正し、2015年4月に施行された法律です

▹グリーン冷媒「R1234yf」を採用

環境にやさしく、安全性の高い冷媒を使用しております

	R1234yf
オゾン破壊係数(ODP)	0
地球温暖化係数(GWP)	<1

▹これまでの国内フロンガス規制動向

2015年 → **2016～18年** → **2019年** → **2020～24年** → **2025年～**

2015年
フロン排出抑制法施行

2019年
代替フロン製造
改正オゾン層保護法施行
(HFCの生産量・輸入量
の規制開始)

2020年
改正フロン排出抑制法施行
フロン管理の規制強化・罰則
の追加

2025年
指定製品制度における定置式
冷凍機ユニットの目標年度

2050年
カーボンニュートラル実現へ
(温室効果ガスの排出をゼロへ)

ポイント1

２０２０年 フロン排出抑制法改正 施行

冷却遠心機が第一種特定製品の該当機種となり

３ヶ月に1回以上の点検義務化・廃棄時に関わる管理義務化

ポイント2

２０２５年のＧＷＰ目標値

２０２５年の圧縮機の定格出力1.5kW以上のコンデンシングユニット及び定置式冷凍機ユニット製品のGWP目標値1500以下

一部冷却遠心機はこの目標設定に該当

→コクサンの冷却遠心機は目標値をクリア！

製品ラインナップ

H-19Rα　冷却小型卓上遠心機

最大容量	360mL
最高回転数	4300rpm
最大遠心力	3000×g
寸　法	W440×D530×H395
価格(税別)	一時販売休止

H-60R　冷却小型遠心機

最大容量	1080mL
最高回転数	15000rpm
最大遠心力	16110×g
寸　法	W480×D633×H850
価格(税別)	￥920,000

H-80Rα　冷却多本架遠心機

最大容量	3200mL
最高回転数	15000rpm
最大遠心力	16110×g
寸　法	W515×D660×H855
価格(税別)	￥1,050,000

H-201FR　冷却高速遠心機

最大容量	1500mL
最高回転数	20000rpm
最大遠心力	35810×g
寸　法	W467×D633×H850
価格(税別)	￥1,500,000