ヘマトクリット遠心機 H-1200F
HEMATOCRIT CENTRIFUGE

コンパクトで高性能・優れた操作性！



〈本体価格〉￥267,000（税別）

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります

最高回転数		12000rpm
最大遠心力		15000×g
最大容量	F-30M	毛細管×30本
	F-20G	毛細管×20本、15mL×4本
電　源		単相 AC100V　5A　0.5kVA　50/60Hz
消費電力		定格350W、ピーク780W
電撃保護		クラスⅠ機器 ※医療機器の電撃保護に関するクラス分類
回転数設定範囲		100 ～ 12000rpm（デジタル表示・10rpm単位で設定可）
タイマー設定範囲		1 ～ 99秒（デジタル表示ホールド付・1秒単位で設定可）
		1 ～ 99分（デジタル表示ホールド付・1分単位で設定可）
メモリー数		3メモリー　+　マニュアルモード
寸　法		幅280mm×奥行346mm×高さ300mm（ドア全開時535mm）
コードの長さ		1.8m
重　量		15kg

H-1200F 専用ローター

F-30M

F-20G

型式	容量	回転半径（cm）	最高回転数（rpm）	最大遠心力（×g）	価格（円）
F-30M	毛細管×30本	9.3	12000	15000	85,000（税別）
F-20G	毛細管×20本	9.3	12000	15000	120,000（税別）
	15mL×4本	11.2	4000	2000	

H-1200F オプション

SC-01 樹脂計測盤



RC-080 溝ゴム

型式	価格（円）
SC-01	25,000（税別）
RC-080	2,000（税別）
SC-01+RC-080セット	25,000（税別）

RC-080 溝ゴムについて

溝ゴムとは・・・左図赤部分に装着するクッション材です。
ゴムの劣化により検体が割れる恐れがあります。
定期的な交換を推奨しております。

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

株式会社コクサン

https://kokusan.co.jp　　E-mail：info@kokusan.co.jp

■東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

20260701②IK